

CZYSZCZARKA RUSZTÓW DO WYCINAREK LASEROWYCH

Czyszczarka LSC-200

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie	LSC-200
Zastosowanie	wycinarki laserowe o mocy do 30 kW
Rodzaje rusztów	stalowe, nierdzewne, miedziane, hybrydowe
Grubość listew rusztu	2,5 – 8 mm
Maks. grubość żużlu / szlaki	25 mm
Min. rozstaw listew	33 mm
Prędkość czyszczenia	ok. 1,5 m / min
Moc silnika	2300 W
Zasilanie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	1400 obr./min
Masa	33 kg (w opakowaniu ok. 36 kg)
Wymiary	85 × 38 × 45 cm + ramię prowadzące
Ramię prowadzące	standardowe lub wydłużone (opcja) — długość całkowita ok. 1851 / 2519 mm
Obsługa	jeden operator; ruszty zamontowane w maszynie; praca pchana / ciągnięta
Moduły czyszczące	wymienne, hartowana stal narzędziowa
Narzędzia czyszczące	7 / 9 / 11 zębów — dobór wg grubości listwy i mocy lasera; wersja specjalna do listew 8 mm
Smarowanie przekładni	smar wysokotemperaturowy do 300 °C, uzupełnianie co 3 miesiące
Certyfikaty	CE

Dane wg materiałów producenta.



Zestaw jezdny z ramieniem prowadzącym

WYMIENNE NARZĘDZIA CZYSZCZĄCE



- ✓ **7 zębów** — listwy o wysokości min. 30 mm; lasery o bardzo małej mocy
- ✓ **9 zębów** — listwy min. 40 mm; lasery o mocy 6–15 kW
- ✓ **11 zębów** — listwy min. 50 mm; lasery dużej mocy, od 30 kW
- ✓ **Wersja specjalna 11 zębów** — listwy o grubości 8 mm, poszerzona przestrzeń między szczękami

Narzędzia 7, 9 i 11 zębów obsługują listwy o grubości 2–6 mm.